

非開示情報



检验报告（合格证）

报告单编号

非開示情報

样品名称	石油混合二甲苯	样品编号	非開示情報
产品规格	5℃	产品批量	703.00m ³
取样标准	GB/T 4756-2015	执行标准	GB/T 3407-2019
取样时间	2026.3.12 10:40	发布日期	2026.03.12
取样地点	DBG3005	流水编号	非開示情報
取样数量	2L	生产许可证号	

检测结果

项目	质量指标	结果	试验方法
外观	透明液体，无不溶水及机械杂质	透明液体，无不溶水及机械杂质	目测
颜色（Hazen单位 铂-钴色号）	不大于 20	<5	GB/T 3143-1982(2004)
密度（20℃）/(kg/m ³)	860-870	866.7	GB/T 2013-2010
初馏点/℃	不低于 137	138.8	GB/T 3146.1-2010
干点/℃	不高于 143	140.9	GB/T 3146.1-2010
总馏程范围/℃	不大于 5	2.1	GB/T 3146.1-2010
酸洗比色	酸层颜色不深于含0.5g重铬酸钾	浅于0.50g/L	GB/T 2012-1989(2004)
总硫含量/(mg/kg)	不大于 1	<0.5	NB/SH/T 0253-2021
蒸发残余物含量/(mg/100mL)	不大于 5	0.4	GB/T 3209-2009
铜片腐蚀	通过	通过	GB/T 11138-1994(2004)
中性试验	中性	中性	GB/T 1816-2019
溴指数/(mgBr/100g)	实测	13.8	SH/T 1551-2018
邻二甲苯（质量分数）/%	实测	24.8378	ASTM D7504-23
间二甲苯（质量分数）/%	实测	41.2284	ASTM D7504-23
对二甲苯（质量分数）/%	实测	18.1774	ASTM D7504-23
乙苯（质量分数）/%	实测	14.5891	ASTM D7504-23
水含量/(mg/kg)	实测	47.4	SH/T 0246-1992

备注:

检验结论: 合格

非開示情報

非開示情報